

OIL - IMMersed DISTRIBUTION TRANSFORMERS

ترانسفورماتورهای توزیع روغنی

- ◀ ترانسفورماتورهای زمینی
- ◀ ترانسفورماتورهای زمینی و کمکی
- ◀ ترانسفورماتورهای یکسوساز
- ◀ ترانسفورماتورهای تک فاز
- ◀ ترانسفورماتورهای دو ولتاژه
- ◀ سایر انواع ترانسفورماتور با کاربردهای متنوع



IRAN TRANSFO
CORPORATION



دفتر فروش شرکت بازرگانی ایران ترانسفو:

تهران، خیابان سید جمال الدین اسد آبادی، خیابان سوم، شماره ۲۳ کد پستی: ۱۴۳۳۶۳۷۸۳
تلفن: +۹۸-۰۲۱-۸۸۷۲۳۳۷-۹ فaks: +۹۸-۰۲۱-۸۸۷۱۶۱۱

Email: info@itc-co.com (+۹۸)۰۲۱

شرکت خدمات پس از فروش ایران ترانسفو:

زنگان، شهرک صنعتی شماره یک (علی آباد)، نبش خیابان مرداد کد پستی: ۳۵۳۳۱۴۴۵۵۱
تلفن: +۹۸-۰۲۴-۳۲۲۲۱۳۵۷ فaks: +۹۸-۰۲۴-۳۲۲۲۱۳۵۷



گروه
ایران ترانسفو

www.irran-transfo.com

ترانسفورماتور توزیع زنجان شرکت بازرگانی ایران ترانسفو

www.itc-co.com

ترانسفورماتورسازی کوشکن ایران ترانسفو

مقدمه

شرکت ایران ترانسفو پیشرو در تولید ترانسفورماتورهای توزیع روغنی تک فاز و سه فاز، در سال ۱۳۴۶ تحت لیسانس شرکت زیمنس آلمان تاسیس گردید.

پس از سالها تجربه موفق در تولید بیش از ۳۰۰،۰۰۰ دستگاه انواع مختلف ترانسفورماتور، هم اکنون تکنولوژی جدید تولید ترانسفورماتورهای توزیع با کیفیت بالا با ظرفیت ۱۲،۰۰۰ مگا ولت آمپر، ۴۵،۰۰۰ دستگاه در سال با مشخصات فنی ذیل فراهم گردیده است:

توان : ۲۵ تا ۵۰۰۰ کیلو ولت آمپر

ولتاژ : تا ۶۳ کیلو ولت

که با دو نوع مخزن با منبع انبساط و هرمتیک (بدون منبع انبساط) تولید می گردند. همچنین توانایی طراحی و تولید ترانسفورماتورهای ویژه از قبیل ترانسفورماتورهای زمین، ترانسفورماتورهای کمکی و زمین، ترانسفورماتورهای یکسو ساز، ترانسفورماتورهای تک فاز، ترانسفورماتورهای دو ولتاژه و سایر انواع مختلف ترانسفورماتورها برای کاربردهای متنوع در این شرکت وجود دارد. مشخصات فنی ترانسفورماتورها بر اساس آخرین نسخ استانداردهای بین المللی IEC,DIN,BS از طرف دیگر، کیفیت محصولات بر اساس استاندارد مدیریت کیفیت بین المللی ISO ۹۰۰۱:۲۰۰۰ گارانتی شده است.

گروه ایران ترانسفو هم اکنون دارای سه شرکت تولید ترانسفورماتورهای توزیع روغنی دارد که بشرح ذیل است :

ایران ترانسفو ری

توزیع ایران ترانسفو زنگان

ترانسفورماتورسازی کوشکن



شرکت توسعه
پستهای ایران ترانسفو

فهرست مطالب

- | | |
|---|--|
| ۱ | مقدمه |
| ۲ | طراحی ترانسفورماتورهای توزیع |
| ۳ | هسته مغناطیسی |
| ۴ | سیم پیچها |
| ۵ | خشک کردن اکتیوپارت |
| ۵ | روغن |
| ۵ | مخزن و درپوش |
| ۵ | منبع انبساط |
| ۶ | رنگ آمیزی ، تمیزکاری و پوشش دهنی |
| ۶ | تجهیزات ترانسفورماتور و دستگاههای حفاظتی |
| ۷ | تجهیزات مخصوص ترانسفورماتور هرمتیک |
| ۷ | آزمایش ها |
| ۸ | مشخصات ترانسفورماتورهای نرمال |

ترانسفورماتورهای توزیع روغنی

گروه
ایران ترانسفو

www.irantansfo.com

**IRAN TRANSFO
CORPORATION**

طراحی ترانسفورماتورهای توزیع



طراحی ترانسفورماتورها بر اساس استانداردهای مربوطه و مدارک فنی شرکت ایران ترانسفو همچنین مشخصات فنی درخواستی مشتری انجام می‌شود.

این کار در دو بخش محاسبات الکتریکی و طراحی مکانیکی ترانسفورماتورها و در قالب تیمهای گروههای کاری با تجربه در دفاتر مهندسی شرکت انجام می‌شود. برای این منظور از برنامه‌های کامپیوتری مناسبی جهت تحلیل و بهینه‌سازی استفاده می‌گردد. محصولات گروه ایران ترانسفو از نظر ساختار مکانیکی و سیستم محافظت روغن به صورت زیر تقسیم بندی می‌شوند:

۱ سیستم باز یا کنسرواتوری

مخزن این ترانسفورماتورها بصورت کنگره‌ای شکل است، که سطوح خنک کنندگی ترانسفورماتورها را تشکیل می‌دهند.

۲ سیستم هرمتیک روغنی

این ترانسفورماتورها دارای سیستم بسته‌ای بوده، بدین معنی که روغن ترانسفورماتور با هوای محیط و رطوبت موجود در آن در تماس نمی‌باشد. مخزن این ترانسفورماتورها دارای سطوح خنک کنندگی کنگره‌ای شکل و الاستیک می‌باشد.

۳ سیستم هرمتیک با بالشتک گازی

این ترانسفورماتورها نیز دارای سیستم بسته هستند با این تفاوت که بالای سطح روغن فضایی از گاز بی‌اثر نیتروژن (ازت) قرار دارد.

ترانسفورماتورهای هرمتیک

ترانسفورماتورهایی که دارای سیستم بسته هستند (یا اصطلاحاً ترانسفورماتورهای هرمتیک) بخار مزایای نسبی که دارند، مورد توجه خاص قرار گرفته‌اند. ساختار این ترانسفورماتورها بگونه‌ای است که از تماس روغن با هوای محیط و جذب رطوبت توسط آن جلوگیری می‌کند. این موضوع موجب عدم بروز پدیده اکسیداسیون در روغن و در نتیجه حفظ خواص عایقی آن شده، همچنین در عملکرد ترانسفورماتور و افزایش کارایی آن و کاهش سرویسهای دوره‌ای و مراقبتهاي معمول تاثير بسیاری دارد. بعبارت دیگر می‌توان گفت که هیچگونه نگهداری و مراقبت ویژه‌ای در طول عمر ترانسفورماتور مورد نیاز نمی‌باشد. استفاده از ترانسفورماتورهای هرمتیک برای مناطق ساحلی و مرطوب و مناطقی که امکان سرویس و نگهداری ترانسفورماتور به راحتی میسر نمی‌باشد، همچنین مناطقی که محدودیت ابعادی برای ترانسفورماتور وجود دارد تومیه می‌شود. در ترانسفورماتورهای هرمتیک روغنی مخزن ترانسفورماتور کاملاً از روغن پر می‌شود، انبساط و انقباط روغن که ناشی از افزایش و یا کاهش دما در حین کارکرد ترانسفورماتور می‌باشد، توسط پره‌ها یا سطوح خنک کنندگی کنگره‌ای شکل که خاصیت الاستیک و ارجاعی دارند جذب می‌شود. بعبارت دیگر می‌توان گفت در این ترانسفورماتورها حجم مخزن متغیر می‌باشد. ندر ترانسفورماتورهای هرمتیک با بالشتک گازی از یک حجم گاز بی‌اثر مثل نیتروژن (ازت) بالای سطح روغن استفاده می‌شود. در این ترانسفورماتورها اکتیوپارت یا قسمت فعال ترانسفورماتور کاملاً در روغن غوطه‌ور می‌باشد و مخزن این ترانسفورماتورها نیز با دیواره‌های صاف و صلب بوده و سطوح خنک کنندگی بصورت رادیاتوری می‌باشد. در ترانسفورماتورهای هرمتیک با بالشتک گازی معمولاً بوشینگها و تجهیزات حفاظتی روی دیواره‌های مخزن قرار دارند.

هسته مغناطیسی



هسته ترانسفورماتورها از ورقهای فولاد سیلیکونی نورد سرد شده با تلفات هیترزیس کم و در ضخامت های $3/0$ یا $27/0$ میلیمتر ساخته می شود . این ورقها در دو طرف دارای پوشش عایقی جهت افزایش مقاومت الکتریکی و کاهش تلفات جریانهای گردابی می باشند . جهت حصول مناسب ترین شرایط برای شار مغناطیسی خصوصاً در محل اتصال یوگها به بازوها موارد زیر لحاظ می گردد :

- حداقل چگالی شار در حدود $1/6$ Tesla می باشد.
- چیدمان ورقها بصورت پله ای step-lap است.
- زاویه برش در محل اتصال یوگها به بازوها 45 درجه می باشد.

برش و چیدمان ورقهای هسته توسط دستگاههای تمام اتوماتیک GEORG

که دارای بالاترین دقت و کیفیت در سطح جهان می باشد، انجام می شود . نهایتاً ورقهای بریده و چیده شده توسط چهار چوبهای بالا و پایین هسته کاملاً مهار شده بنحوی که نیروهای اتصال کوتاه سیم پیچها را به خوبی تحمل نماید . تاثیر نحوه چیدمان over lap در مقایسه با روش سنتی step-lap کاهش جریان بی باری ترانسفورماتور به میزان حدود 30% کاهش تلفات بی باری در حدود 10% و همچنین کاهش سطح غذای ترانسفورماتور در حدود $3dB$ می باشد.



سیم پیچ ها

سیم پیچ فشار ضعیف (LV) معمولاً از فویل و یا سیم تخت مسی با عایق کاغذی پیچیده می شود . در سیم پیچهای فویلی از نوعی کاغذ چسب دار (D.D.P) به عنوان عایق بین لایه های فویل استفاده می شودکه در طی فرایند کوره، باعث صلب و یکپارچه شدن سیم پیچ شده بنحوی که در برابر نیروهای اتصال کوتاه کاملاً مقاوم می گردد

همچنین این نوع سیم پیچها بدلیل یکپارچه بودن فویل در جهت محور سیم پیچ و لذا عدم استفاده از عایق در این راستا دچار فشردگی محوری نشده و تحمل بسیار خوبی در برابر نیروهای اتصال کوتاه دارد . در ضمن فرم استوانه ای سیم پیچ هم بیشترین استقامت را در مقابل نیروهای شعاعی اتصال کوتاه ایجاد می نماید . از سوی دیگر سیم پیچ فشار قوی (HV) معمولاً از سیم گرد لاقی و یا سیم تخت با عایق کاغذی و به شکل لایه ای و یا دیسکی (بشقابی) ساخته می شود . محل خروج سر سیم پله های تنظیم ولتاژ با شمارش دقیق تعداد دور توسط ماشینهای سیم پیچ تعیین می گردد . طراحی و اجرای ساختار عایقی سیم پیچها بنحوی است که استقامت لازم برای تستهای دی الکتریک استاندارد را برآورده می نماید . مواد عایقی مورد استفاده با پایه سلولزی و دارای کلاس A بوده و تحمل دمای $105^{\circ}C$ را بطور پیوسته دارند .

خشک کردن اکتیوپارت

اکتیوپارت تکمیل شده (مجموعه هسته و سیم پیچی بسته شده به درپوش) قبل از قرار گرفتن در مخزن و شارژ روغن باید خشک شود، زیرا رطوبت باقیمانده در مواد عایقی داخل اکتیوپارت نه تنها احتمال مردود شدن ترانسفورماتور در تستهای عایقی را افزایش می دهد، بلکه می تواند با کاهش استقامت الکتریکی و مشخصات روغن عم ترانسفورماتور را نیز کاهش دهد . برای این منظور از کوره های خشک کن هوای گرم / خلا، یا از کوره های

جدید تزریق جریان با فرکانس پایین (LFH) با تکنولوژی شرکت MICAFIL استفاده می شود . در روش LFH، گرمای لازم برای خشک کردن مواد عایقی اکتیوپارت از طریق تلفات حرارتی در سیم پیچهای اتصال کوتاه شده ایجاد می گردد . سیستمهای پیشرفتی کنترل میکروروسوری، مقدار جریان تزریقی به سیم پیچها را بنحوی تنظیم می کند که دمای مواد عایقی از حد مجاز افزایش نیافته و نیز فرکانس جریان تا حد ممکن کاهش یابد . به این ترتیب با توجه به قانون Paschen مقدار ولتاژ اعمالی تا حدی کاهش می یابد که بیشترین استقامت عایقی را ایجاد نماید . مزایای عده این تکنولوژی جدید عبارتند از :



- بهترین حالت رطوبت زدایی و کنترل دمای عایقها
- انتقال حرارت از داخل سیم پیچها به سمت بیرون اکتیوپارت
- کوتاه بودن زمان فرایند رطوبت زدایی
- امکان خشک کردن همزمان اکتیوپارت های غیر یکسان در یک کوره

روغن

روغن در ترانسفورماتور به عنوان مایع خنک کننده و عایق استفاده می‌شود. روغنهای مورد استفاده به طور معمول از نوع روغن معدنی و مطابق استاندارد IEC 60296 می‌باشد و در صورت درخواست خریدار از روغنهای سیلیکونی مانند روغنهای سیلیکونی یا MIDEL که دارای نقطه اشتعال (flash point) بالاتری هستند، نیز استفاده می‌گردد.

مخزن و درپوش

مخزن ترانسفورماتورهای توزیع علاوه بر اینکه قسمت فعال یا اکتیوپارت ترانسفورماتور و روغن دی الکتریک را در خود جای داده وظیفه خنک کنندگی ترانسفورماتور را نیز انجام می‌دهد. مخزن از سه قسمت اصلی کل، دیواره‌ها و قاب که توسط عملیات جوشکاری به یکدیگر متصل شده اند تشکیل شده است. در پوش مخزن نیز توسط پیچ و مهره‌هایی به قسمت قاب مخزن متصل شده و با واشر لاستیکی آب بندی می‌شود. سطوح خنک کنندگی یا همان دیواره‌های مخزن بصورت سطح صاف و یا سطوح کنگره ای شکل که اصطلاحاً پره نیز گفته می‌شوند، نقش اصلی در خنک کاری ترانسفورماتور را بعده دارند. روغن در داخل مخزن و داخل مجرای پره‌ها بصورت جابجایی آزاد، همچنین هوای محیط نیز بصورت جابجایی آزاد مابین پره‌ها وظیفه خنک کنندگی خود را انجام می‌دهند (حالت ONAN). تعداد و مشخصات ابعادی پره‌های خنک کنندگی مخزن طوری انتخاب می‌شود که دفع حرارتی مورد نظر برای ترانسفورماتور را تامین نمایند. در ترانسفورماتورهای توزیع با توان کم بعلت تلفات حرارتی ناچیز، دیواره مخزن بصورت سطح صاف است و نیاز به پره خنک کنندگی ندارد.

بسته به قدرت ترانسفورماتور، دفع حرارتی و استحکام مکانیکی مورد نیاز مخزن ترانسفورماتور ممکن است بصورت دیواره‌های صاف مجهز به رادیاتورهای جداشونده طراحی و ساخته شود.



در این صورت مخزن با استفاده از تقویت‌هایی که انجام می‌شود قابلیت تحمل خلا، را خواهد داشت. در قسمت تحتانی مخازن ترانسفورماتورهای توزیع یا کف مخزن، شیر تخلیه و نمونه برداری روغن و پیچ ارت M12 در نظر گرفته می‌شود. پیچ ارت دیگری نیز روی درپوش و در نزدیکی بوشینگ نوتراال وجود دارد. از طریق دو عدد شاسی که به کف مخزن جوشکاری می‌شود، امکان نقل و انتقال ترانسفورماتور توسط چهار عدد چرخ مهیا می‌گردد.

فاصله چرخها مطابق استاندارد بسته به قدرت ترانسفورماتور مقادیر مشخصی می‌باشد. کلیه اجزاء مخزن توسط عملیات جوشکاری به یکدیگر متصل شده و

آبیندی درزهای جوشکاری بوسیله اشعه ماوراء بنفش کنترل می‌شود. درپوش مخزن از ورق ساده فولادی با لبه‌های خم کاری شده و یا صاف ساخته می‌شود. یک غلاف مخصوص ترمومتر روغن و دو عدد قلاب حمل ترانسفورماتور روی درپوش در نظر گرفته می‌شود. در ترانسفورماتورهای هرمتیک روغنی معمولاً روی درپوش یک لوله جهت هوایگیری از بوشینگها و تنظیم سطح روغن نصب می‌گردد. به این لوله اصطلاحاً لوله تزریق نیز می‌گویند.

منبع انبساط

در ترانسفورماتورهای معمول جهت جبران انبساط و انقباض روغن در حالت افزایش و یا کاهش دمای روغن ترانسفورماتور از منبع انبساط استفاده می‌شود. در ترانسفورماتورهای ۲۰ کیلوولت تا قدرت ۲۵۰ کیلوولت آمپر منبع انبساط در سمت طولی (فسار ضعیف) قرار می‌گیرد و از قدرت ۱۵ کیلوولت آمپر به بالا در سمت ظرفی (طرف راست در دید از سمت فشار قوی) قرار داده می‌شود. اما در ترانسفورماتورهای ۳۳ کیلو ولت تا قدرت ۴۳۰ کیلوولت آمپر منبع انبساط در سمت طولی (فسار ضعیف) و از قدرت ۸۰ کیلوولت آمپر به بالا در سمت ظرفی (طرف راست در دید از سمت

فسار قوی) قرار می‌گیرد. معمولاً از یک روغن نماید در دیواره جانبی منبع انبساط و یک دستگاه رطوبت گیر در طرف دیگر منبع انبساط استفاده می‌شود تا از ورود هوای آکوده و مرطوب به داخل منبع جلوگیری نمایید. اندازه و حجم منبع انبساط به ابعاد مخزن و تغییرات دمایی روغن ترانسفورماتور در هنگام برداری بستگی دارد. روغن منبع انبساط از طریق لوله‌ای به مخزن ارتباط داده می‌شود.

بدین ترتیب روغن داخل مخزن براحتی به طرف منبع انبساط و یا بالعکس منتقل خواهد شد. در صورت نیاز از یک رله بوخهلتی در این مسیر استفاده می‌شود. در قسمت فوقانی منبع انبساط ترانسفورماتورهای توزیع یک دریچه جهت هوایگیری از منبع انبساط و همچنین ایجاد یک مسیر برگشتی در هنگام تصفیه روغن، قرار داده می‌شود.



رنگ آمیزی ، تمیزکاری و پوشش دهن



کلیه قطعات فلزی ترانسفورماتور در مراحل کاری مناسب تحت عملیات تمیزکاری از قبیل سنگ زنی و ساقمه زنی قرار گرفته و پس از اطمینان از ایجاد یک سطح تمیز با قابلیت رنگ آمیزی قابل قبول به مرحله نقاشی فرستاده می شوند . ساقمه زنی مخزن ترانسفورماتورهای توزیع در کابین مخصوص انجام می شود. این عمل علاوه بر اینکه موجب تمیز شدن سطح مخزن از زنگ زدگی ها و چربی ها می شود، باعث از بین رفتن تنشهای پسماند ناشی از فرایندهای تولید و جوشکاری نیز می گردد ، که به نوبه خود تاثیر بسیاری در افزایش عمر مخزن و کاهش نشتی های روغن خواهد داشت . بسته به شرایط جوی محل نصب ترانسفورماتور و به درخواست مشتری امکان گالوانیزه نمودن مخازن ترانسفورماتورهای توزیع و یا رادیاتورهای خنک کننده ترانسفورماتور وجود دارد . کلیه پیچها و مهره ها و واشرهای ترانسفورماتور که در معرض شرایط جوی قرار دارند، دارای پوشش گالوانیزه می باشند . رنگ آمیزی ترانسفورماتورهای توزیع به روشهای پاششی و الکترواستاتیک انجام می شود . در روش پاششی سه لایه رنگ روی سطوح خارجی ترانسفورماتور پاشیده می شود . هر کدام از لایه ها به ضخامت ۴۰ میکرون و در مجموع حداقل ۱۲۰ میکرون می باشد . جهت جلوگیری از زنگ زدگی داخل منبع انبساط بالاک مخصوص پوشش داده می شود . نوع رنگ ترانسفورماتور طوری انتخاب شده که در بدترین شرایط جوی از مقاومت مناسبی برخوردار باشد . معمولاً از رنگ اپوکسی با رنگ دانه های زینک ریچ یا زینک فسفات بعنوان لایه اول و آستری، رنگ اپوکسی برای لایه میانی و رنگ پلی اورتان برای لایه نهایی استفاده می شود . در رنگ آمیزی به روش الکترواستاتیک یک لایه رنگ پودری به ضخامت حداقل ۸۰ میکرون روی سطح ایجاد شده و سطح رنگ در این روش نسبتاً براق است . معمولاً فام رنگ در روش پاششی RAL7038 (طوسی روشن) و در روش الکترواستاتیک RAL7032 می باشد، البته با توجه به در خواست مشتری فام رنگ مورد نظر قابل اعمال نظر قابل اعمال خواهد بود .

تجهیزات ترانسفورماتور و دستگاههای حفاظتی

(۳) دستگاه رطوبت گیر

همانطور که قبل اشاره شد بر روی کلیه ترانسفورماتورهایی که دارای منبع انبساط هستند از یک دستگاه رطوبت گیر که در سمت دیواره جانبی منبع انبساط قرار می گیرد استفاده می شود . رطوبت گیر از ورود هوای مرطوب و کثیف به داخل منبع انبساط جلوگیری نموده و درنتیجه در عملکرد ترانسفورماتور و افزایش عمر مفید آن تاثیر بسیاری دارد . دستگاه رطوبت گیر دارای یک محفظه شیشه ای مخصوص بلورهای رطوبت گیر می باشد . بلورهای رطوبت گیر یا سیلیکاژل در حالت خشک آبی رنگ بوده و به مرور زمان پس از جذب رطوبت به رنگ صورتی تغییر می یابد . در اینصورت می بایست بلورهای تازه و خشک را جایگزین بلورهای مرطوب نمود و یا با خشک نمودن بلورهای مرطوب در دمای 120°C الی 150°C مجدداً از آنها استفاده کرد .

(۴) رله بوخلتیس :

بر روی کلیه ترانسفورماتورهای توزیع با قدرت بیشتر از ۱۵ کیلو ولت آمپر امکان نصب رله بوخلتیس وجود دارد و برای ترانسفورماتورهای از آن توصیه می شود . این رله در مسیر لوله بالا استفاده از آن توصیه می شود . این رله در مسیر لوله رابط بین منبع انبساط و مخزن ترانسفورماتور نصب می گردد و معایب داخلی و کاهش سطح روغن را کنترل می کند . خطاهای داخلی از قبیل اتصال زمین ، جرقه بین قسمتهای تحت ولتاژ و هسته و اتصال حلقه در سیم پیچ ها قابل تشخیص توسط این رله بوده و با استفاده از کن tactهای آلارم و قطع آن می توان به سرعت و بطور اتوماتیک ترانسفورماتور را از مدار خارج نمود .

(۱) کلید تنظیم ولتاژ :



کلید تنظیم ولتاژ در ترانسفورماتورهای توزیع از نوع قابل تغییر با خارج نمودن از مدار(Off circuit) بوده و انشعابات آن از سیم پیچ اولیه یافشار قوی گرفته می شود . دسته کلید تنظیم ولتاژ معمولاً روی در پوش ترانسفورماتور قرار دارد و برای اینکه می توان با آزاد نمودن قفل آن ، تنظیمات مورد نیاز را انجام داد . مشخصات مورد لزوم جهت انشعابات و حالات مختلف کلید تنظیم ولتاژ روی پلاک مشخصات ترانسفورماتور درج می گردد . محدوده تغییرات ولتاژ در ترانسفورماتورهای توزیع به صورت زیر می باشد :



-در کلیه ترانسفورماتورهای ۱۱ و ۳۳ کیلو ولت برابر $\pm 2\%$ در ترانسفورماتورهای ۲۰ کیلو ولت: تا قدرت ۲۰۰ کیلو ولت آمپر $\pm 4\%$ و از قدرت ۲۵۰ تا قدرت ۲۵۰۰ برابر $\pm 5\%$ در ترانسفورماتورهای هرمتیک با بالشتک کازی معمولاً دستگیره کلید تنظیم ولتاژ در روی دیواره طولی ترانسفورماتور و سمت بوشینگها فشار قوی قرار داده می شود .

(۲) بوشینگها فشار قوی و ضعیف



در ترانسفورماتورهای توزیع معمولاً از بوشینگهای استاندارد DIN استفاده می شود . بوشینگهای فشار ضعیف مطابق استاندارد DIN42530 و بوشینگهای فشار قوی مطابق استاندارد DIN42531 ، البته بسته به نیاز و یا در صورت درخواست مشتری انواع بوشینگها از جمله بوشینگهای رزینی فشار قوی plug-in مطابق استاندارد EN50180 و بوشینگهای رزینی یک پارچه monoblock فشار ضعیف مطابق BS2562 قابل نصب می باشد .

ترمو متر روغن

این وسیله جهت اندازه گیری دمای روغن ترانسفورماتور استفاده می شود به همین منظور معمولاً در گرمترين منطقه و روی در پوش قرار داده می شود. در شرایط خاص و ترانسفورماتورهای هرمتیک با بالشتک گازی ترمومتر روغن روی دیواره مخزن نصب می شود. این وسیله دارای دو میکروسویچ است که با تنظیم دردهای مورد نظر فرمان آلارم و قطع می دهد.

روغن نمای مغناطیسی



این وسیله برای اندازه گیری سطح روغن منبع انبساط روی دیواره جانبی آن نصب می گردد و در محدوده دمای حداقل و حداکثر ۲۰°C مدرج شده است. در صورت درخواست مشتری درستگاه آن قابل نصب می باشد.

ساير تجهيزات

تجهيزات معمول در ترانسفورماتورهای توزيع عبارتند از دو قلاب حمل که روی در پوش قرار دارد ، چهار عدد چرخ بسته به توان ترانسفورماتور در قطر $\Phi 200$ ، $\Phi 150$ میلی متر، شیر تخلیه و نمونه برداری روغن مطابق استاندارد DIN42551 . البته سایر تجهيزات به درخواست مشتری قابل تامين ، طراحی و تولید می باشد که می توان به موارد زیر اشاره نمود:

- ترمومتر سیم پیچ
- ترانسفورماتور جریان(CT)
- برای حفاظت یا اندازه گیری skid base کشش
- پایه های جک
- تابلو فرمان
- جعبه کابل برای سمت فشار قوي یا ضعيف
- باسداكت برای سمت فشار ضعيف

تجهيزات مخصوص ترانسفورماتورهای هرمتیک

همانطور که قبلآ هم اشاره شد در ترانسفورماتورهای هرمتیک روغنی معمولاً از یک لوله که روی در پوش قرار دارد جهت تامین سطح مناسب روغن برای هوای گیری از بوشینگها و همچنین تزریق روغن در موارد لزوم استفاده می شود. در صورت درخواست مشتری می توان روغن نمای چشمی یا روغن نمای مغناطیسی نیز به لوله تزریق متصل نمود تجهيزات حفاظتی مرسوم برای ترانسفورماتورهای هرمتیک روغنی عبارتند از :

محافظه هرمتیک

این وسیله مجهز به نشان دهنده سطح روغن با یک کنتاکت و محافظه مخصوص گازهای ایجاد شده در داخل ترانسفورماتور و دارای امکان نمونه برداری از آنها بوده و روی لوله تزریق نصب می شود.

رله ترکیبی یا چند منظوره DGPT2 و DMCR

این رله می تواند اندازه گیری سطح روغن، فشار و دمای روغن ترانسفورماتور را بطور همزمان انجام داده و همه این قابلیتها بصورت یک مجموعه در یک دستگاه خلاصه شده اند این وسیله دارای دو کنتاکت برای اضافه دمای روغن (آلارم و تریپ) و یک کنتاکت تریپ برای اضافه فشار همچنین کاهش سطح روغن می باشد. در صورت درخواست مشتری قابل تامین و نصب روی درپوش ترانسفورماتور می باشد. در ترانسفورماتورهای معمولی از یک فشارسنج جهت تنظیم و اندازه گیری مقدار فشار ترانسفورماتورهای گاز ازت و یک شیرجهت تزریق گاز استفاده می شود، همچنین رله فشارنگاهانی که روی دیواره مخزن نصب می شود برای ترانسفورماتورهای با قدرت بالاتر از 1000kVA مناسب بوده و می تواند بروز معایب داخلی مثل جرقه یا اتصال حلقه که منجر به افزایش دما و درنتیجه فشار نگاهانی در روغن می شود را تشخیص داده و فرمان قطع ارسال نماید در حقیقت یکی از قابلیتهای رله بوخهلتس که تشخیص موج روغن می باشد در این رله گنجانده شده است. در ترانسفورماتورهای هرمتیک لوله ای و بالشتک گازی می توان از شیرهای فشار شکن بدون کنتاکت و یا کنتاکتدار استفاده نمود.

آزمایشها

به منظور تایید مشخصات فنی و مقادیر گارانتی شده، ترانسفورماتور تحت آزمایشاتی که به انواع آزمایشها سری(routine)، نوعی(routine)، ویژه(type) تقسیم شده، قرار می گیرد.

- آزمایشها سری (Routine tests)

- مطابق استاندارد IEC60076 تستهای زیر بر روی هر دستگاه ترانسفورماتور تولیدی انجام و گواهی آن صادر می شود:
- الف - اندازه گیری مقاومت سیم پیچها
 - ب - اندازه گیری نسبت تبدیل ولتاژ و کنترل گروه برداری
 - ج - اندازه گیری امپدانس اتصال کوتاه (Uk%) و تلفات بار
 - د - اندازه گیری جریان و تلفات بی باری
 - ه - تستهای روتین عایقی شامل تست اضافه ولتاژ اعمالی (ACSD) بر روی هر یک از سیم پیچها و تست اضافه ولتاژ القایی با دو برابر ولتاژ نامی

- آزمایشها نوعی (Type tests)

هرگاه برای تولید تعداد زیادی از یک تیپ ترانسفورماتور از طرح جدیدی استفاده شود ، جهت اطمینان از صحت طراحی، آزمایشات زیر بر روی حداقل یک دستگاه انجام می شود:

- الف - آزمایش جهشها حرارتی
- ب - آزمایش ولتاژ ضربه صاعقه

- آزمایشها ویژه (Special tests)

آزمایشها ویژه شامل هر آزمایشی غیر از آزمایشات سری و نوعی بوده که در صورت درخواست مشتری خریدار و براساس قرارداد انجام می شود. برخی از این آزمایشات عبارتند از:

- الف - اندازه گیری امپدانس توالی صفر
- ب - اندازه گیری سطح صدا طبق IEC 60551

ج - آزمایش استقامت در برابر اتصال کوتاه واقعی که فقط در برخی آزمایشگاهها مانند CESI و KEMA قابل انجام می باشد.



Dimensions in mm

Rating (kVA)	HV (kv)	Figure	L	W	H	a1	a2	ER	T	h1	B	C	Total weight (kg)
25	20	1	845	690	1220	-	-	520	690	-	-	-	345
50	20	2	865	690	1265	-	-	520	690	-	-	-	430
50	33	3	1150	840	1600	-	-	520	690	-	-	-	570
100	20	3	950	690	1520	-	-	520	690	-	-	-	580
100	33	3	1150	770	1680	-	-	520	690	-	-	-	690
125	33	3	1080	800	1550	-	-	520	690	-	-	-	800
200	20	4	990	720	1640	-	-	520	690	-	-	-	830
200	33	4	1160	730	1730	-	-	520	690	-	-	-	1020
250	20	4	1395	810	1580	-	-	520	690	-	-	-	995
250	33	4	1290	820	1740	-	-	520	690	-	-	-	1130
315	20	5	1480	970	1620	1480	1080	670	840	176	50	150	1210
315	33	5	1420	995	1810	-	-	670	840	176	50	150	1290
400	20	5	1715	980	1750	1620	1145	670	840	176	50	150	1495
400	33	5	1385	1025	1925	1790	-	670	840	176	50	150	1625
500	20	5	1710	1040	1840	1710	1240	670	840	176	50	150	1675
500	33	5	1460	1100	1950	1820	-	670	840	176	50	150	1875
630	20	5	1635	1085	1900	1770	1300	670	840	176	50	150	2030
630	33	5	1565	1070	1990	1860	-	670	840	176	50	150	2240
800	20	5	1820	1095	2100	1965	1410	670	840	232	68	200	2430
800	33	5	2030	1170	2145	1970	-	670	840	232	68	200	2510
1000	20	5	1940	1155	2270	2110	1575	820	1030	232	68	200	2935
1000	33	5	2110	1165	2325	2145	-	820	1030	232	68	200	2960
1250	20	5	2100	1270	2380	2225	1680	820	1030	232	68	200	3720
1250	33	5	2130	1260	2460	2280	-	820	1030	232	68	200	3465
1600	20	6	2225	1350	2455	2310	1755	820	1030	232	68	200	4570
1600	33	5	1960	1520	2490	2310	-	820	1030	232	68	200	4315
2000	20	6	2195	1380	2435	2290	1740	1070	1285	232	68	200	4895




Figure 1

- 1) Oil conservator
- 2) Dehydrating breather
- 3) Oil level indicator
- 4) Tapping switch with indicator & device
- 5) Rating plate
- 6) H.V. bushing
- 7) L.V. bushing
- 8) - - -
- 9) Lifting lugs for complete trans. & Active part
- 10) Pulling lug
- 11) Oil drain valve & Sampling valve
- 12) Terminal plate
- 13) Earthing screw




Figure 2

- 1) Oil conservator
- 2) Dehydrating breather
- 3) Oil level indicator
- 4) Tapping switch with indicator & device
- 5) Rating plate
- 6) H.V. bushing
- 7) L.V. bushing
- 8) - - -
- 9) Lifting lugs for complete trans. & Active part
- 10) Pulling lug
- 11) Oil drain valve & Sampling valve
- 12) Terminal plate
- 13) Earthing screw




Figure 3

- 1) Oil conservator
- 2) Dehydrating breather
- 3) Oil level indicator
- 4) Tapping switch with indicator & device
- 5) Rating plate
- 6) H.V. bushing
- 7) L.V. bushing
- 8) Bidirectional wheels
- 9) Lifting lugs for complete trans. & Active part
- 10) Pulling lug
- 11) Oil drain valve & Sampling valve
- 12) Terminal plate
- 13) Earthing screw




Figure 4

- 1) Oil conservator
- 2) Dehydrating breather
- 3) Oil level indicator
- 4) Tapping switch with indicator & device
- 5) Rating plate
- 6) H.V. bushing
- 7) L.V. bushing
- 8) Bidirectional wheels
- 9) Lifting lugs for complete trans. & Active part
- 10) Pulling lug
- 11) Oil drain valve & Sampling valve
- 12) Terminal plate
- 13) Earthing screw




Figure 5

- 1) Oil conservator
- 2) Dehydrating breather
- 3) Oil level indicator
- 4) Tapping switch with indicator & device
- 5) Rating plate
- 6) H.V. bushing
- 7) L.V. bushing
- 8) Bidirectional wheels
- 9) Lifting lugs for complete trans. & Active part
- 10) Pulling lug
- 11) Oil drain valve & Sampling valve
- 12) Terminal plate
- 13) Earthing screw
- 14) Buchholz relay with contacts(Alarm & trip)
- 15) Thermometer with contacts(Alarm & trip)






Figure 6

- 1) Oil conservator
- 2) Dehydrating breather
- 3) Oil level indicator
- 4) Tapping switch with indicator & device
- 5) Rating plate
- 6) H.V. bushing
- 7) L.V. bushing
- 8) Bidirectional wheels
- 9) Lifting lugs for complete trans. & Active part
- 10) Pulling lug
- 11) Oil drain valve & Sampling valve
- 12) Terminal plate
- 13) Earthing screw
- 14) Buchholz relay with contacts(Alarm & trip)
- 15) Thermometer with contacts(Alarm & trip)




POWER	25 kVA	50 kVA
A(mm)	804	834
B(mm)	728	738
C(mm)	1338	1368
D(mm)	520	520
W _T (Kg)	473	500

Hermetically sealed (oil filled)
Technical Specification according to Table 1 (20/0.4 kV)




POWER	100 kVA
A(mm)	1208
B(mm)	690
C(mm)	1560
D(mm)	520
W _T (Kg)	643

Hermetically sealed (oil filled)
Technical Specification according to Table 1 (20/0.4 kV)



Hermetically sealed (oil filled)
Technical Specification according to Table 1 (20/0.4 kV)


POWER	200 kVA	315 kVA	400 kVA	500 kVA	630 kVA	800 kVA
A(mm)	1196	1332	1562	1592	1692	1742
B(mm)	764	840	956	972	986	1062
C(mm)	1578	1580	1622	1732	1802	1912
D(mm)	520	670	670	670	670	670
W _T (Kg)	904	1177	1457	1748	1981	2372




Hermetically sealed (oil filled)
Technical Specification according to Table 1 (20/0.4 kV)

POWER	1000 kVA	1250 kVA	1600 kVA
A(mm)	1792	2092	2392
B(mm)	1072	1172	1162
C(mm)	2266	2276	2316
D(mm)	820	820	820
W _T (Kg)	2923	3711	4501






Nr.	A
DT10Ni250	260
DT10Ni250	310
DT20Ni250	310
DT20Ni250	385
DT30Ni250	385
DT30Ni250	485



Nr.	A	d	M	L
DT1/250	30	18	12	156
DT1/630	40	20	20	191



Nr.	A	S	d	M	k	N	L
DT1/1000	60	12	30	30	32	2*Ø14	263
DT1/2000	100	20	45	42	50	4*Ø18	340
DT1/3150	120	20	45	48	60	4*Ø18	372